

Olla Presurizada para Sand blast 170lt

Conozca nuestra línea de tanques para chorro de abrasivo de distintas capacidades para ajustarse a su necesidades ya sean de espacio, volumen de producción, trabajo continuo, etc.



EC-170 Olla Presurizada para Sand blast.

Las Ollas Presurizadas para Sand blast son la opción más portátil para el manejo de la limpieza con chorro de abrasivos. Estos equipos pueden ser utilizados con distintos tipos de materiales abrasivos como son arena, granalla de acero esférica y angulas, óxido de aluminio, carburo de silicio, olote de maíz, cáscara de nuez, etc. Algunos abrasivos como la media plástica y el bicarbonato de sodio requieren equipos diseñados para ese trabajo específico.

Capacidad de la Olla: 272kg(600lbs) 170lts(6.0c.f.)

El tanque favorito de los operadores para las aplicaciones de alto rendimiento, el EC-170 es excelente para las aplicaciones de alto volumen e industriales. Es el tanque más utilizado en la construcción y el mantenimiento debido a su buen desempeño con boquilla venturi y gran capacidad de almacenamiento. Ya sea utilizado con boquillas venturi típicas, boquillas para sopleteo húmedo, boquilla con inserto cuadrado o doble venturi, el EC-170 es por economía y eficiencia la mejor opción.

Modelos.

Modelo	Descripción
EA-170	OLLA DE SANDBLAST DE 170lt SENCILLA. (6.0 C.F.) CAPACIDAD APROX. 272Kg. (600lb.). INCLUYE: VALVULAS, CONEXIONES, TRAMPA DE HUMEDAD, MANOMETRO, VALVULA DE SEGURIDAD Y DOSIFICADORA VMZ.
EC-170	OLLA DE SANDBLAST DE 170lt COMPLETA. (6.0 C.F.) CAPACIDAD APROX. 272Kg. (600lb.). INCLUYE: VALVULAS, CONEXIONES, TRAMPA DE HUMEDAD, MANOMETRO, VALVULA DE SEGURIDAD, DOSIFICADORA VMZ-1/2, 15m MANG. AIRE DE 1", 15.24m MANG. ABRASIVO DE 1", COPLES Y BOQUILLA VENTURI DE TUNGSTENO.

Boquillas consumo de scfm.

Diámetro de Boquilla:	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"
Consumo de scfm @ 100 PSI:	81PCM	140PCM	196PCM	255PCM