

## Válvula de Sello Cónica y O-ring

Contamos con estos empaques en dimensiones para los equipos grandes y equipos pequeños.



### VÁLVULA CÓNICA.

Está fabricada en hule con corazón de aluminio para brindar mayor seguridad al operador en caso de que el empaque llegue a su punto máximo de desgaste. Esta válvula cierra herméticamente el tanque para poder así llevar acabo la presurización.

### O-RING.

Es un empaque elaborado en hule también y conjuntamente con la válvula cónica son los encargados de cerrar la entrada superior del tanque; la válvula cónica es impulsada hacia el oring por el aire a presión que entra al tanque sellando herméticamente.

### Modelos.

Modelo	Descripción
VC-G	VALVULA CONICA DE HULE GRANDE. CON CORAZON DE ALUMINIO. CONO DE 4-7/8" A 2-13/16". PARA OLLAS DE 80lt, 170lt, 210lt, 250lt Y DOBLE CAMARA.
OR-G	O-RING DE HULE PARA CONICA GRANDE. DIAMETRO INTERIOR 3-3/4".ESPESOR 3/4". PARA OLLAS DE 80lt, 170lt, 210lt, 250lt Y DOBLE CAMARA.
VC-1	VALVULA CONICA DE HULE CHICA. CON CORAZON DE ALUMINIO. CONO DE 2-1/2" A 13/16". PARA OLLAS DE 17lt Y 35lt.
OR-1	O-RING DE HULE PARA CONICA CHICA. DIAMETRO INTERIOR 1-11/16".ESPESOR 5/16". PARA OLLAS DE 80lt, 170lt, 210lt, 250lt Y DOBLE CAMARA.