

## Cartucho para Filtro de Aire con Brida 41-A

El Cartucho para Filtro ofrece una larga vida al filtro. En la fabricación del cartucho del filtro han sido seleccionados materiales de filtración fabricados con gran calidad que cumplen estándares exactos.



### Descripción.

El cartucho para filtro de operador puede ofrecer una vida más larga a su filtro debido a la alta calidad de sus materiales de filtración los cuales han sido elegidos para cumplir con los estándares y de esta forma asegurar un proceso de filtración más eficiente en cada cartucho que usted adquiere. Estos materiales y una superficie más extensa proveen mayor de retención de agua, aceites y olores. Las fibras naturales absorben eficientemente el aceite del caudal de aire permitiendo al aire fluir hacia delante a las etapas posteriores de remoción de humedad y olores.

El cartucho 41-A es el repuesto para nuestros filtros de aire para operador de la serie A, pero a su vez es compatible con múltiples marcas de filtros de aire disponibles en el mercado.

Modelo	Diam ext	Largo	Brida
41-A	4-5/8"	13-1/2"	7-1/2"

COMPATIBLE CON BULLARD 41-AF, RPB SAFETY APF3100.

### ADVERTENCIA.

Los cartuchos 41-A no remueven monóxido de carbono (CO) ni otros gases tóxicos. Para monitorear la presencia de éstos gases en la línea de aire deberán utilizarse monitores o alarmas.

El aire comprimido proveído al filtro deberá ser cuando menos grado D o superior.

### ¿CON QUE FRECUENCIA DEBE REEMPLAZAR EL CARTUCHO DEL FILTRO DE AIRE?

Los fabricantes de filtros recomiendan reemplazar los cartuchos filtrantes cada tres meses o 400 horas de uso, lo que ocurra primero. Si sospecha que su filtro está suministrando aire de mala calidad, opte por lo seguro y reemplácelo. Un cartucho del filtro con humedad y moho puede ser extremadamente dañino para su salud. Al realizar el reemplazo del cartucho, anote la fecha en que se abre el nuevo filtro y asegúrese colocar la etiqueta con el recordatorio para planificar su reemplazo.

El cartucho debe cambiarse inmediatamente si el usuario siente, huele o percibe sabores u olores de contaminantes. De igual forma, debe realizar el cambio urgentemente si comienza a pasar humedad a través de las salidas del filtro o se presentan caídas grandes en la presión de salida del filtro.