Respirador Media Cara Elipse OV/P100 GVS-RPB

Esta mascarilla está recomendada para gases y polvos orgánicos, pesticidas, pintura, solventes en la industria automotriz, construcción, agricultura y reparaciones en industria y astilleros. Cada máscara está equipada con dos filtros para protección contra gases, vapores y polvo.

RESPIRADOR ELIPSE® DE BAJO PERFIL CON FILTROS REEMPLAZABLES PARA VAPORES ORGANICOS OV/P100, APROBADO POR NIOSH.

Diseño compacto, liviano y flexible que se adapta perfectamente a la cara y ofrece una gama completa de visibilidad sin interferir con otras protecciones para los ojos y/o los oídos que los usuarios decidan llevar.

Nuevos filtros de baja resistencia a la respiración, mejorados para el desempeño con gases y mayor duración.

Nuevas correas de ajuste mejoradas para facilitar su colocación y mejorar su agarre.

El respirador Elipse OV/P100 viene en 2 tamaños.

MODELO	DESCRIPCIÓN
SPR656	Mascarilla modelo Elipse con filtros para Vapores Orgánicos OV/P100 talla S/M.
SPR457	Mascarilla modelo Elipse con filtros para Vapores Orgánicos OV/P100 talla M/L.
SPR658	Filtro para Vapores Orgánicos (OV/P100) de repuesto.

Propiedades.

Esta mascarilla está recomendada para gases y polvos orgánicos, pesticidas, pintura, solventes en la industria automotriz, construcción, agricultura y reparaciones en industria y astilleros.

Los filtros de gas contienen gránulos de carbón activado con características especiales relacionadas con el tamaño de poro, tamaño de grano, nivel de activación, densidad, etc. Estas características garantizan un alto rendimiento de absorción y una baja resistencia a la respiración.

Cada máscara está equipada con dos filtros para protección contra gases, vapores y polvo.

Una vez que los filtros están saturados, se pueden reemplazar con filtros de repuesto.

Características.

- Certificaciones: Número de aprobación NIOSH TC-84A-9377.
- Eficiencia P100 >99.97 % para partículas de 0.3 ?. A 1000 ppm: tetracloruro de carbono > 50 minutos.
- Materiales: El TPE de grado médico cumple con la norma ISO 10993-10: 2010 para irritaciones. El cuerpo de la mascarilla es libre de látex y siliconas, libre de olores. El cuerpo de la válvula está fabricado en nylon, El diafragma de Inhalación/Exhalación está fabricado en silicona. La correa elástica ajustable de 4 puntos para la cabeza y el cuello con almohadilla de confort está fabricada en TPE.
- Filtros: Filtros de gas de carbón activado sellado en una carcasa de ABS. Filtro mecánico de partículas multicapa tipo HESPA de media sintética sobremoldeados / encapsulados con TPE flexible. Los filtros de partículas están integrados con el elemento de carbón.
- Vida útil en almacenamiento: 3 años para máscaras y filtros.

Aplicaciones.

- Para gases y vapores orgánicos hasta 1000 ppm.
- Soldadura (Humos y polvos metálicos en espacios confinados, como soldadura con gas).
- Construcción (Pintura, Moho).
- Reparación automotriz y barcos (epóxidos, pintura, solventes).

Grupo Industrial Chipaxa

Cerrada Juan de Oca 31-A Col. Narvarte, 03020, Benito Juárez, CDMX, México.
55 5669 3437 | 55 5682 6045 | 55 7979 1764

- Manufactura (Solventes, Varios Gases Orgánicos).
- Agricultura (Pesticidas).

Guía para elección de tamaño de mascarilla.

Parámetros:

A. Longitud de Cara: Medir la distancia desde el puente de la nariz hasta la parte inferior de la barbilla.

B. Ancho de cara: Mide la distancia de un pómulo al otro.

Equivalencias.

Los respiradores GVS de la serie Elipse P100 pueden sustituir a las mascarillas de 3M de la serie 6000 como son las versiones 6200 o 6300 ofreciéndole un ajuste más cómodo y ligero.