

Conexión de Garra para Línea de Aire

La solución más adecuada cuando usted conecta equipo neumático si desea la rapidez en la conexión y desconexión de la línea son nuestras conexiones fabricadas en hierro maleable.



Descripción.

Su sistema de garras al igual que con los conectores de la línea de abrasivo se ajustan perfectamente para obtener una línea de abrasivo sin fugas y conservando el diámetro de la tubería. Recuerde que cuando se trata de equipo que funciona con la fuerza del aire, la cantidad de aire que pasa por la tubería o mangueras es fundamental para la obtención de un proceso eficiente.

- Con **espiga** para montaje en la manguera de aire.

Modelos.

DESCRIPCIÓN	
AM-H	CONEXION 2 GARRAS CON ESPIGA DE 3/8". FABRICADA EN HIERRO MALEABLE, PARA MANGUERA DE AIRE. DIAMETRO INTERIOR DEL EMPAQUE 1".
AM-1	CONEXION 2 GARRAS CON ESPIGA DE 1/2". FABRICADA EN HIERRO MALEABLE, PARA MANGUERA DE AIRE. DIAMETRO INTERIOR DEL EMPAQUE 1".
AM-6	CONEXION 2 GARRAS CON ESPIGA DE 3/4". FABRICADA EN HIERRO MALEABLE, PARA MANGUERA DE AIRE. DIAMETRO INTERIOR DEL EMPAQUE 1".
AM-11	CONEXION 2 GARRAS CON ESPIGA DE 1". FABRICADA EN HIERRO MALEABLE, PARA MANGUERA DE AIRE. DIAMETRO INTERIOR DEL EMPAQUE 1".

Recomendaciones.

Revise los empaques de las conexiones periódicamente para evitar fugas en la línea.