

## Equipo de Pintura Tanque 5gal QM-605

Cuando se requieren cantidades grandes de un solo color, estos recipientes de pintura ofrecen la manera más conveniente de abastecer pintura .



### Descripción.

#### Recipiente de Pintura a Presión

Los recipientes de pintura ofrecen la manera más conveniente de abastecer pintura cuando se requieren cantidades grandes de un solo color.

#### El uso de recipientes de pintura presenta cuatro ventajas principales:

- Le permite que el flujo de material sea constante y regulado con exactitud de acuerdo a las necesidades de producción.
- Provee una capacidad de ajuste para poder trabajar con materiales de DIFERENTES VISCOSIDADES, disminuyendo o aumentando la presión según sea el caso, ya que cuenta con los aditamentos de seguridad necesarios para su uso.
- Representa ahorro de tiempo al evitar el llenado constante de recipientes menores.
- Facilita el manejo de la pistola y evita esfuerzos innecesarios en el pintor.

Disponible con agitador manual, con agitador neumático y sin agitador.

Capacidad de 2, 5, 10 y 15 Galones

### Especificaciones.

- Presión máxima en el interior del tanque: 5 kgs./cm<sup>2</sup> (70 Lbs./Pulg.2).
- Entrada de aire: 6.3 mm. 1/4" NPS (M).
- Salida de aire: 6.3 mm. 1/4" NPS (M).
- Salida de material: 9.5 mm. 3/8" NPS (M).

### Accesorios de equipo completo:

- Pistola para la aplicación de pintura.
- Manómetro, agitador, regulador de presión, válvula de seguridad.
- 7.5 m de manguera para suministro de aire con conexiones.
- 7.5 m de manguera diam. Int. 3/8" para aplicación de fluidos.
- Filtro de humedad a la llegada de línea de suministro de aire